









- NL Gebruiksaanwijzing
EN Instruction manual
FR Mode d'emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
- DK Brugervejledning
NO Bruksanvisningen
PT Manual de utilizador
SK Návod na použití
CS Návod na použití



Coffee Maker and Grinder DeLuxe
01.249402.01.001

ONDERDEELBESCHRIJVING / PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTION DES PIÉCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / BESKRIVELSE AF BESTANDDELE / BESKRIVELSE AV DELER / DESCRIZÃO DOS COMPONENTES / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΓΜΑΚΤΙΚΑ / ПОПИС СОУСТАСТІ / ПОПИС СУСТАСТІ



service.princess.info
© Princess 2018

NL Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING (FIG. A - C)

Uw 249402Princess koffiezetapparaat is bedoeld voor het zetten van koffie met koffiebollen of gemalen koffie. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenhuis. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Aan/uit-knop | 11. Filterhoudervoorziening | 21. Borstel / schroevendraaier |
| 2. Maalknop | 12. Ontgrendelingsknop | 22. Koffieschepte |
| 3. Keuzeknop | 13. Koffiebolcompartiment | 23. Stoomgast |
| 4. Keuzeknop koffiestrakte | 14. Waterreservoir | 24. Ontkalkingsknop |
| 5. Timernop | 15. Waterniveau-indicator | 25. Koffiebolcompartiment |
| 6. Display | 16. Koffiekan | 26. Timerindicator |
| 7. Keuzeknop fijnheid gemalen koffie | 17. Verwarmingsplaat | 27. Ontkalkingsindicator |
| 8. Koffiebolhouder | 18. Maalkompartiment | 28. Warmhoudindicator |
| 9. Koffiebolhouder | 19. Koelstofhouder | |

ERSTE GEBRUIK

Voorbereiding

- Reinig de koffiekan in spoel. Spoel de koffiekan af.
- Reinig de koffiefilterhouder in spoel. Spoel de koffiefilterhouder af.
- Reinig het deksel van het koffiebolcompartiment in spoel. Spoel het deksel van het koffiebolcompartiment af.
- Droog de accessoires grondig.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek. Droog de buitenkant van het apparaat met een schone, droge doek.
- Spoel het apparaat.

Instellen van de klok (fig. B & C)

Indien de netstekker in het stopcontact wordt geplaatst, zal de display (8) gaan branden ter indicatie dat de klok kan worden ingesteld. De klok kan later op ieder willekeurig moment worden bijgesteld.

- Druk herhaaldelijk op de urenknop (6) om de uren in te stellen.
- Druk herhaaldelijk op de minutenknop (7) om de minuten in te stellen. De tijd wordt zichtbaar op de display (8).

GEbruik

Het apparaat kan worden gebruikt voor het zetten van koffie met koffiebollen of gemalen koffie. Het apparaat is voor het eerste gebruik ingesteld op het zetten van koffie met koffiebollen. Na ieder gebruik zal het apparaat de laatste gebruik instelling onthouden voor het volgende gebruik: koffie zetten met koffiebollen of koffie zetten met gemalen koffie. Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

Vooraf te vermelden, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten:

- Houd uw handen, gezicht en andere lichaamsdelen uit de buurt van het stoomgast. De stoom uit het apparaat wordt zeer heet tijdens gebruik.
- Gedekt het stoomgast.

Vullen van het waterreservoir (fig. D)

Vooraf te vermelden, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten:

- Schakel voor het vullen van het waterreservoir het apparaat uit en verwijder de netstekker uit het stopcontact.
- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid water voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.

Vooraf te vermelden, willen wij graag dat u uw aandacht vestigt op de volgende punten:

- Gebruik het apparaat niet zonder water in het waterreservoir.
- Vul het waterreservoir niet verder dan de maximummarkering. Zorg ervoor dat het waterniveau zich tijdens gebruik altijd boven de minimummarkering bevindt.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud water.
- Vul het waterreservoir niet met koudzuurhoudend water of andere vloeistoffen.
- Giet geen water in het koffiebolcompartiment.
- Open het deksel (25).

Vul het waterreservoir (14) met water tot de gewenste markering op de waterniveauindicator (15).

- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid water voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Sluit het deksel (25).

Instellen van de koffiestrakte (fig. B & C)

De koffiestraktekeuze (3) wordt gebruikt voor het instellen van de gewenste koffiestrakte. De koffiestraktekeuze (3) kan worden ingesteld op 2, 4, 6 of 10 koppen.

Let op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd.

- Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.
- Druk herhaaldelijk op de koffiestraktekeuze (3) om de koffiestrakte in te stellen. Het aantal koppen (A) wordt zichtbaar op de display (8).

Instellen van de koffiestrakte (fig. B & C)

De koffiestraktekeuze (3) wordt gebruikt voor het instellen van de gewenste koffiestrakte. De koffiestraktekeuze (3) kan worden ingesteld op milde koffie (MILD), medium koffie (MEDIUM) of sterke koffie (STRONG).

Let op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd.

- Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.
- Druk herhaaldelijk op de koffiestraktekeuze (3) om de koffiestrakte in te stellen. De koffiestrakte (B) wordt zichtbaar op de display (8).

Instellen van de fijnheid van de gemalen koffie (fig. E)

De keuzeknop voor de fijnheid van de gemalen koffie (9) wordt gebruikt voor het instellen van de gewenste fijnheid van de gemalen koffie. Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

Vooraf te vermelden, vragen wij graag dat u uw aandacht vestigt op de volgende punten:

- Gebruik uitsluitend papieren koffiefilters (1x4) die geschikt zijn voor het apparaat.
- Indien de maalfunctie niet geactiveerd is, druk dan op de maalknop (2) om de maalfunctie te activeren. De koffievrouwheid en de koffiestrakte worden zichtbaar op de display.
- Vul het waterreservoir (14) met de gewenste hoeveelheid water.
- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Open het deksel (26).

Sluit het koffiebolcompartiment (13) volledig met koffiebollen.

- Sluit het deksel (26).
- Stel de fijnheid van de gemalen koffie in. Zie het gedeelte "Instellen van de fijnheid van de gemalen koffie".
- Druk op de ontgrendelingsknop (12) om de filterhoudervoorziening (11) te openen.
- Plaats een geschikt koffiefilter in de koffiefilterhouder (10).
- Lapara de filterhoudervoorziening (11) tot dat de ontgrendelingsknop (12) op zijn plaats klikt.

Let op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Stel de koffievrouwheid in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffievrouwheid".
- Stel de koffiestrakte in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffiestrakte".
- Plaats de koffiefilter (16) op de verwarmingsplaat (17).
- Chakel het apparaat in door de aan/uitknop (1) in te drukken. Het symbool met de kop koffie (E) begint te knipperen. Na een paar seconden begint het apparaat met het malen van de koffiebollen en zet het zetten van de koffie.

Druk voor het onderbreken van het proces op de aan/uitknop (1).

- Na het einde van het proces zal het apparaat piepen en overschakelen naar de warmhoudmodus. Het symbool met de kop koffie (E) stopt met knipperen. Het apparaat kan worden uitschakeld door de aan/uitknop (1) in te drukken of het apparaat schakelt na 1/2 uur automatisch uit.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.

Koffie zetten met gemalen koffie (fig. A, B, C & D)

Vooraf te vermelden, willen wij graag dat u uw aandacht vestigt op de volgende punten:

- Gebruik uitsluitend papieren koffiefilters (1x4) die geschikt zijn voor het apparaat.
- Indien de maalfunctie niet geactiveerd is, druk dan op de maalknop (2) om de maalfunctie te activeren. De koffievrouwheid en de koffiestrakte worden zichtbaar op de display.
- Vul het waterreservoir (14) met de gewenste hoeveelheid water.
- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Open het deksel (26).

Sluit het koffiebolcompartiment (13) volledig met koffiebollen.

- Sluit het deksel (26).
- Stel de fijnheid van de gemalen koffie in. Zie het gedeelte "Instellen van de fijnheid van de gemalen koffie".
- Druk op de ontgrendelingsknop (12) om de filterhoudervoorziening (11) te openen.
- Plaats een geschikt koffiefilter in de koffiefilterhouder (10).
- Lapara de filterhoudervoorziening (11) tot dat de ontgrendelingsknop (12) op zijn plaats klikt.

Let op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Stel de koffievrouwheid in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffievrouwheid".
- Stel de koffiestrakte in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffiestrakte".
- Plaats de koffiefilter (16) op de verwarmingsplaat (17).
- Chakel het apparaat in door de aan/uitknop (1) in te drukken. Het symbool met de kop koffie (E) begint te knipperen. Na een paar seconden begint het apparaat met het malen van de koffiebollen en zet het zetten van de koffie.

Druk voor het onderbreken van het proces op de aan/uitknop (1).

- Na het einde van het proces zal het apparaat piepen en overschakelen naar de warmhoudmodus. Het symbool met de kop koffie (E) stopt met knipperen. Het apparaat kan worden uitschakeld door de aan/uitknop (1) in te drukken of het apparaat schakelt na 1/2 uur automatisch uit.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.

Uitgestelde startfunctie (fig. B & C)

Het apparaat heeft een uitgestelde startfunctie waarmee de tijd voor aanvang van het koffiezetproces kan worden geprogrammeerd.

- Let op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.
- Stel de klok in. Controleer of de klok reeds ingesteld is. Indien de klok niet ingesteld is, zie het gedeelte "Instellen van de klok".
- Stel de koffievrouwheid in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffievrouwheid".
- Stel de koffiestrakte in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffiestrakte".
- Houd de timernop (5) ingedrukt totdat de timerindicator (C) knippert.
- Druk herhaaldelijk op de urenknop (6) om de uren in te stellen.
- Druk herhaaldelijk op de minutenknop (7) om de minuten in te stellen.
- Druk op de timernop (5) om de instellingen op de timerindicator (C) brandt continu.
- Druk voor het onderbreken van het proces nogmaals op de timernop (5). De timerindicator (C) gaat uit.

et op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Schakel het apparaat in door de aan/uitknop (1) in te drukken. Het symbool met de kop koffie (E) begint te knipperen. Het apparaat begint met het zetten van de koffie.
- Druk voor het onderbreken van het proces op de aan/uitknop (1).
- Na het einde van het proces zal het apparaat piepen en overschakelen naar de warmhoudmodus. Het symbool met de kop koffie (E) stopt met knipperen. Het apparaat kan worden uitschakeld door de aan/uitknop (1) in te drukken of het apparaat schakelt na 1/2 uur automatisch uit.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Vooraf te vermelden, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten:

- Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Vooraf te vermelden, willen wij graag dat u uw aandacht vestigt op de volgende punten:
- De klok kan niet worden ingesteld op de display.
- Gebruik geen scherp voorwerpen om het apparaat te reinigen.
- Controleer het apparaat regelmatig op mogelijke schade.
- Reinig de accessoires.
- Reinig de koffiekan in spoel.
- Reinig de koffiefilterhouder in spoel.
- Droog de accessoires grondig.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek. Droog de buitenkant van het apparaat met een schone, droge doek.
- Berg het apparaat op een droge en vorstvrije plaats, buiten bereik van kinderen.

Reinigen van het maalkompartiment (fig. C & I)

Tijdens het malen van koffiebollen kan koffiopoeder het maalkompartiment verstoppen. Het maalkompartiment (19) moet worden gereinigd wanneer het waarschuwingssymbool (E01) zichtbaar wordt op de display (8). Het maalkompartiment (19) kan iedere 2 weken worden gereinigd om te voorkomen dat het maalkompartiment verstopt raakt.

Vooraf te vermelden, willen wij graag dat u uw aandacht vestigt op de volgende punten:

- Verricht voor het reinigen van het maalkompartiment de volgende stappen:

- Schakel het apparaat uit.
- Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
- Verwijder de koffiebollen van de verwarmingsplaat.
- Leeg de koffiefilterhouder. Plaats een geschikt koffiefilter. Sluit de filterhoudervoorziening.
- Draai de maalknop (27) los met behulp van de schroevendraaier (21).
- Open het deksel (28).
- Reinig het maalkompartiment (19) met behulp van de borstel (21).
- Sluit het deksel (28).
- Draai de schroef (27) vast met behulp van de schroevendraaier (21).

Ontkalken van het apparaat (fig. A - D)

Het apparaat moet na iedere 70 brewcycli worden ontkalkt. Indien u de netstekker in het stopcontact laat, zal het apparaat het aantal brewcycli bijhouden. De indicator (D) zal knipperen op de display om aan te geven dat het apparaat moet worden ontkalkt. Indien het apparaat moet worden ontkalkt, gebruik dan een geschikt ontkalkingsmiddel. Speciale ontkalkingsmiddelen zijn altijd beschikbaar bij ons servicepunt.

Voor ontkalking van het apparaat moet het oude koolstoffilter uit het waterreservoir worden verwijderd. Het koolstoffilter verwijderd chlorofenol en andere verontreinigende stoffen uit het water. Het koolstoffilter moet worden vervangen wanneer het koolstoffilter zijn levensduur heeft bereikt.

Let op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

Vooraf te vermelden, vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten:

- Verwijder voor het ontkalken van het apparaat de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat de maalfunctie niet is geactiveerd bij het ontkalken van het apparaat.
- Open het deksel (25).
- Leeg indien nodig het waterreservoir (14).
- Verwijder de koolstofhouder (20) uit het waterreservoir (14).
- Open het deksel (25).
- Verwijder het oude koolstoffilter (30).
- Plaats het nieuwe koolstoffilter (29).
- Sluit het deksel (25).

Let op: De koolstofhouderhouder mag niet in het waterreservoir worden geplaatst voordat het apparaat is ontkalkt.

- Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.
- Druk herhaaldelijk op de koolstofhouder (20) om de koolstofhouder in te stellen. Het aantal koppen (A) wordt zichtbaar op de display (8).

Vooraf te vermelden, willen wij graag dat u uw aandacht vestigt op de volgende punten:

- Gebruik het apparaat niet zonder water in het waterreservoir.
- Vul het waterreservoir niet verder dan de maximummarkering. Zorg ervoor dat het waterniveau zich tijdens gebruik altijd boven de minimummarkering bevindt.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud water.
- Vul het waterreservoir niet met koudzuurhoudend water of andere vloeistoffen.
- Giet geen water in het koffiebolcompartiment.
- Open het deksel (25).

Vul het waterreservoir (14) met water tot de gewenste markering op de waterniveauindicator (15).

- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid water voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Sluit het deksel (25).

Let op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Stel de koffievrouwheid in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffievrouwheid".
- Stel de koffiestrakte in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffiestrakte".
- Plaats de koffiefilter (16) op de verwarmingsplaat (17).
- Chakel het apparaat in door de aan/uitknop (1) in te drukken. Het symbool met de kop koffie (E) begint te knipperen. Na een paar seconden begint het apparaat met het malen van de koffiebollen en zet het zetten van de koffie.

Druk voor het onderbreken van het proces op de aan/uitknop (1).

- Na het einde van het proces zal het apparaat piepen en overschakelen naar de warmhoudmodus. Het symbool met de kop koffie (E) stopt met knipperen. Het apparaat kan worden uitschakeld door de aan/uitknop (1) in te drukken of het apparaat schakelt na 1/2 uur automatisch uit.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.

et op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Schakel voor het vullen van het waterreservoir het apparaat uit en verwijder de netstekker uit het stopcontact.
- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid water voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Open het deksel (25).

Vul het waterreservoir (14) met water tot de gewenste markering op de waterniveauindicator (15).

- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid water voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Sluit het deksel (25).

Let op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Stel de koffievrouwheid in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffievrouwheid".
- Stel de koffiestrakte in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffiestrakte".
- Plaats de koffiefilter (16) op de verwarmingsplaat (17).
- Chakel het apparaat in door de aan/uitknop (1) in te drukken. Het symbool met de kop koffie (E) begint te knipperen. Na een paar seconden begint het apparaat met het malen van de koffiebollen en zet het zetten van de koffie.

Druk voor het onderbreken van het proces op de aan/uitknop (1).

- Na het einde van het proces zal het apparaat piepen en overschakelen naar de warmhoudmodus. Het symbool met de kop koffie (E) stopt met knipperen. Het apparaat kan worden uitschakeld door de aan/uitknop (1) in te drukken of het apparaat schakelt na 1/2 uur automatisch uit.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.

et op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Schakel voor het vullen van het waterreservoir het apparaat uit en verwijder de netstekker uit het stopcontact.
- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid water voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Open het deksel (25).

Vul het waterreservoir (14) met water tot de gewenste markering op de waterniveauindicator (15).

- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid water voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Sluit het deksel (25).

Let op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Stel de koffievrouwheid in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffievrouwheid".
- Stel de koffiestrakte in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffiestrakte".
- Plaats de koffiefilter (16) op de verwarmingsplaat (17).
- Chakel het apparaat in door de aan/uitknop (1) in te drukken. Het symbool met de kop koffie (E) begint te knipperen. Na een paar seconden begint het apparaat met het malen van de koffiebollen en zet het zetten van de koffie.

Druk voor het onderbreken van het proces op de aan/uitknop (1).

- Na het einde van het proces zal het apparaat piepen en overschakelen naar de warmhoudmodus. Het symbool met de kop koffie (E) stopt met knipperen. Het apparaat kan worden uitschakeld door de aan/uitknop (1) in te drukken of het apparaat schakelt na 1/2 uur automatisch uit.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.

et op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Schakel voor het vullen van het waterreservoir het apparaat uit en verwijder de netstekker uit het stopcontact.
- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid water voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Open het deksel (25).

Vul het waterreservoir (14) met water tot de gewenste markering op de waterniveauindicator (15).

- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid water voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Sluit het deksel (25).

Let op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Stel de koffievrouwheid in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffievrouwheid".
- Stel de koffiestrakte in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffiestrakte".
- Plaats de koffiefilter (16) op de verwarmingsplaat (17).
- Chakel het apparaat in door de aan/uitknop (1) in te drukken. Het symbool met de kop koffie (E) begint te knipperen. Na een paar seconden begint het apparaat met het malen van de koffiebollen en zet het zetten van de koffie.

Druk voor het onderbreken van het proces op de aan/uitknop (1).

- Na het einde van het proces zal het apparaat piepen en overschakelen naar de warmhoudmodus. Het symbool met de kop koffie (E) stopt met knipperen. Het apparaat kan worden uitschakeld door de aan/uitknop (1) in te drukken of het apparaat schakelt na 1/2 uur automatisch uit.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.

et op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Schakel voor het vullen van het waterreservoir het apparaat uit en verwijder de netstekker uit het stopcontact.
- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid water voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Open het deksel (25).

Vul het waterreservoir (14) met water tot de gewenste markering op de waterniveauindicator (15).

- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid water voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Sluit het deksel (25).

Let op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Stel de koffievrouwheid in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffievrouwheid".
- Stel de koffiestrakte in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffiestrakte".
- Plaats de koffiefilter (16) op de verwarmingsplaat (17).
- Chakel het apparaat in door de aan/uitknop (1) in te drukken. Het symbool met de kop koffie (E) begint te knipperen. Na een paar seconden begint het apparaat met het malen van de koffiebollen en zet het zetten van de koffie.

Druk voor het onderbreken van het proces op de aan/uitknop (1).

- Na het einde van het proces zal het apparaat piepen en overschakelen naar de warmhoudmodus. Het symbool met de kop koffie (E) stopt met knipperen. Het apparaat kan worden uitschakeld door de aan/uitknop (1) in te drukken of het apparaat schakelt na 1/2 uur automatisch uit.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.

et op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Schakel voor het vullen van het waterreservoir het apparaat uit en verwijder de netstekker uit het stopcontact.
- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid water voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Open het deksel (25).

Vul het waterreservoir (14) met water tot de gewenste markering op de waterniveauindicator (15).

- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid water voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Sluit het deksel (25).

Let op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Stel de koffievrouwheid in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffievrouwheid".
- Stel de koffiestrakte in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffiestrakte".
- Plaats de koffiefilter (16) op de verwarmingsplaat (17).
- Chakel het apparaat in door de aan/uitknop (1) in te drukken. Het symbool met de kop koffie (E) begint te knipperen. Na een paar seconden begint het apparaat met het malen van de koffiebollen en zet het zetten van de koffie.

Druk voor het onderbreken van het proces op de aan/uitknop (1).

- Na het einde van het proces zal het apparaat piepen en overschakelen naar de warmhoudmodus. Het symbool met de kop koffie (E) stopt met knipperen. Het apparaat kan worden uitschakeld door de aan/uitknop (1) in te drukken of het apparaat schakelt na 1/2 uur automatisch uit.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.

et op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Schakel voor het vullen van het waterreservoir het apparaat uit en verwijder de netstekker uit het stopcontact.
- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid water voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Open het deksel (25).

Vul het waterreservoir (14) met water tot de gewenste markering op de waterniveauindicator (15).

- Vul het waterreservoir niet met meer water dan nodig voor het zetten van de koffie. Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid water voor het zetten van de koffie. Het apparaat stopt automatisch wanneer het waterreservoir leeg is.
- Sluit het deksel (25).

Let op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop om de display te activeren. Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Stel de koffievrouwheid in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffievrouwheid".
- Stel de koffiestrakte in. Zie het gedeelte "Instellen van de koffiestrakte".
- Plaats de koffiefilter (16) op de verwarmingsplaat (17).
- Chakel het apparaat in door de aan/uitknop (1) in te drukken. Het symbool met de kop koffie (E) begint te knipperen. Na een paar seconden begint het apparaat met het malen van de koffiebollen en zet het zetten van de koffie.

Druk voor het onderbreken van het proces op de aan/uitknop (1).

- Na het einde van het proces zal het apparaat piepen en overschakelen naar de warmhoudmodus. Het symbool met de kop koffie (E) stopt met knipperen. Het apparaat kan worden uitschakeld door de aan/uitknop (1) in te drukken of het apparaat schakelt na 1/2 uur automatisch uit.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.

et op: Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt wanneer de display is geactiveerd. Indien de display niet geactiveerd is, druk dan op een willekeurige knop

- Fyll på vattenbeholderen (14) med vannen upp till önskad nivåmarkering på vattennivåindikatoren (15).
- Fyll inte på vattenbeholderen med mer vatten än vad som behövs för att göra önskad mängd kaffe.
- Använd endast så mycket vatten som behövs för att göra önskad mängd kaffe. Apparatens stannar automatiskt när vattenbeholderen är tom.
- Stäng locket (25).

Hur en kaffemängd (fig. B & C)

- Väljaren för kaffemängd (9) används för att ställa in önskad mängd kaffe. Väljaren för kaffemängd (9) kan ställas in på 2, 4, 6 eller 10 koppar.

Obs: Apparat kan bara användas när displayen är aktiverad. Om displayen inte är aktiverad, tryck på valfri knapp för att aktivera displayen. Apparatens ar klar att användas.

- Tryck på väljaren för kaffemängd (3) önskat antal gånger för att ställa in kaffemängden. Antalet koppar visas på displayen (8).
- Inställning av kaffestyrkan (fig. B & C)**
 - Väljaren för kaffestyrka (4) används för att ställa in önskad styrka på kaffe. Väljaren för kaffestyrka (4) kan ställas in på mild kaffe (MILD), mellanstarkt kaffe (MEDIUM) och starkt kaffe (STRONG).
 - Obs:** Apparat kan bara användas när displayen är aktiverad. Om displayen inte är aktiverad, tryck på valfri knapp för att aktivera displayen. Apparatens ar klar att användas.

- Tryck på väljaren för kaffestyrka (4) önskat antal gånger för att ställa in kaffestyrkan. Kaffestyrkan (8) visas på displayen (8).

Inställning av kaffets färgmalmningsgrad (fig. E)

- Väljaren för kaffets färgmalmningsgrad (9) används för att ställa in önskad grad av färgmaling vid användning av kaffebeholder. Väljaren för kaffets färgmalmningsgrad (9) kan ställas in på olika lägen från finmalna kaffebeholder till grovmalna kaffebeholder.

Till vilken lägen för kaffets färgmalmningsgrad (9) till önskat läge för kaffets färgmalmningsgrad.

Bryggning av kaffe med kaffebeholder (fig. A - H)

- Inn du börjar, ber vi dig att beakta följande detaljer:
 - Använd bara kaffebeholder som passar till apparaten.
 - Använd bara kaffefilter av papper (1x4) som passar till apparaten.
 - Om malningsfunktionen inte är aktiverad, tryck på malningsknappen (2) för att aktivera malningsfunktionen. Kaffemängden och kaffestyrkan visas på displayen.
 - Fyll på vattenbeholderen (14) med den önskade mängden vatten.
 - Fyll inte på vattenbeholderen med mer vatten än vad som behövs för att göra önskad mängd kaffe. Använd endast så mycket vatten som behövs för att göra önskad mängd kaffe. Apparatens stannar automatiskt när vattenbeholderen är tom.
 - Öppna locket (26).
 - Fyll hela facket för kaffebeholder (13) med kaffebeholder.
 - Stäng locket (26).

- Ställ in kaffets färgmalmningsgrad. Se avsnittet "Inställning av kaffets färgmalmningsgrad".
- Tryck på färgmalmningsknappen (12) för att öppna filterhållarenheten (12) snäpper fast.
- Placera ett lämpligt kaffefilter i kaffebeholderen (10).
- Stäng filterhållarenheten (11) tills färgmalmningsknappen (12) snäpper fast.

Tryck på valfri knapp för att aktivera displayen. Apparatens ar klar att användas.

- Ställ in kaffestyrkan. Se avsnittet "Inställning av kaffestyrkan".
- Sätt fylling av vatten. Se avsnittet "Inställning av vattenfyllning".
- Placera kaffeannan (16) på värmeplattan (18).
- Tryck på valfri knapp för att aktivera displayen (11). Kaffepokssymbolen (E) börjar blinka. Efter några sekunder börjar apparaten mala kaffebeholderna börnoma och brygga kaffe.
- Avbryt processen genom att trycka på på/av-knappen (1).
- Om processen är färdig kommer apparat att stoppa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

Bryggning av kaffe med malkt kaffe (fig. A, B, C, D & G)

- Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande detaljer:
 - Använd bara malkt kaffe som passar till apparaten.
 - Använd bara kaffefilter av papper (1x4) som passar till apparaten.
 - Om malningsfunktionen är aktiverad, tryck på malningsknappen (2) för att aktivera malningsfunktionen. Kaffemängden och kaffestyrkan visas på displayen.
 - Fyll på vattenbeholderen (14) med den önskade mängden vatten.
 - Fyll inte på vattenbeholderen med mer vatten än vad som behövs för att göra önskad mängd kaffe. Använd endast så mycket vatten som behövs för att göra önskad mängd kaffe. Apparatens stannar automatiskt när vattenbeholderen är tom.
 - Tryck på färgmalmningsknappen (12) för att öppna filterhållarenheten (11).
 - Placera ett lämpligt kaffefilter i kaffebeholderen (10).
 - Lägg i önskad mängd kaffe i kaffefilteret.
 - Stäng filterhållarenheten (11) tills färgmalmningsknappen (12) snäpper fast.

Obs: Apparat kan bara användas när displayen är aktiverad. Om displayen inte är aktiverad, tryck på valfri knapp för att aktivera displayen. Apparatens ar klar att användas.

- Så på apparaten genom att trycka på på/av-knappen (1). Kaffepokssymbolen (E) börjar blinka. Apparatens börjar brygga kaffe.
- Tryck på valfri knapp för att aktivera displayen. Apparatens ar klar att användas.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

Funktionen startfördröjning (fig. B & C)

- Apparatens startfördröjning som gör det möjligt att programmera tiden för att starta kaffebryggningsprocessen.
- Obs:** Apparat kan bara användas när displayen är aktiverad. Om displayen inte är aktiverad, tryck på valfri knapp för att aktivera displayen. Apparatens ar klar att användas.

- Så på apparaten genom att trycka på på/av-knappen (1). Kaffepokssymbolen (E) börjar blinka. Apparatens börjar brygga kaffe.
- Tryck på valfri knapp för att aktivera displayen. Apparatens ar klar att användas.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

Renhållning av kaffemålningsgrad (fig. B & C)

- Apparatens startfördröjning som gör det möjligt att programmera tiden för att starta kaffebryggningsprocessen.
- Obs:** Apparat kan bara användas när displayen är aktiverad. Om displayen inte är aktiverad, tryck på valfri knapp för att aktivera displayen. Apparatens ar klar att användas.

- Så på apparaten genom att trycka på på/av-knappen (1). Kaffepokssymbolen (E) börjar blinka. Apparatens börjar brygga kaffe.
- Tryck på valfri knapp för att aktivera displayen. Apparatens ar klar att användas.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

Renhållning av vattenbeholderen (fig. B & C)

- Apparatens startfördröjning som gör det möjligt att programmera tiden för att starta kaffebryggningsprocessen.
- Obs:** Apparat kan bara användas när displayen är aktiverad. Om displayen inte är aktiverad, tryck på valfri knapp för att aktivera displayen. Apparatens ar klar att användas.

- Så på apparaten genom att trycka på på/av-knappen (1). Kaffepokssymbolen (E) börjar blinka. Apparatens börjar brygga kaffe.
- Tryck på valfri knapp för att aktivera displayen. Apparatens ar klar att användas.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- problem eller personer som saknar erfarenhet och kunskap använder apparaten kan det innebära risker. Personer som ansvarar för deras säkerhet bör ge uttryckliga anvisningar eller övervaka användningen av apparaten.

- Använd inte apparaten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl som innehåller vatten.

- Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska. Om apparaten hamnar i vatten eller någon annan vätska får inte apparaten tas bort med händerna.

- Dra omedelbart ut nätkontakten från väggluttaget. Om apparaten hamnar under vatten eller någon annan vätska får den inte användas igen.

- Denna apparat är avsedd att endast användas för hushållsbruk och liknande tillämpningar som personalkörfärfar, kontor och andra arbetsmiljöer; bondgårdar; av kunder på hotell, motell och andra miljöer av bostadstyp; miljöer av typen "rum och frukost".

Sl-säkerhet

- Före användning, kontrollera alltid att spänningen i det använda nätuttaget överensstämmer med den som anges på märkplåten.

- Apparatens är inte avsedd att användas med hjälp av en yttre timer eller separat fjärrstyrningssystem.

- Anslut apparaten till ett jordat väggluttag. Om nödvändigt, använd en jordad förlängningskabel med lämplig diameter (minst 3 x 1 mm²).

- Kontrollera att vatten inte kan komma in i kontaktfsten på nätkabeln eller förlängningskabeln.

- Nysta alltid upp nätkabeln och förlängningskabeln helt.

- Kontrollera att nätkabeln inte hänger över en bordskant och att den inte kan fastna av misstag eller trampas på.

- Håll nätkabeln bort från hetta, el och andra skarpa kanter.

- Använd inte apparaten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt, måste den bytas av tillverkaren eller behörig serviceverkstad.

- Dra aldrig i nätkabeln när du ska lossa nätkontakten från nätuttaget.

- Lossa nätkontakten från nätuttaget när apparaten inte används, före montering eller demontering och före rengöring och underhåll.

Säkerhetsanvisningar för kaffebryggare

- Använd inte apparaten i fuktiga miljöer.

- Om apparaten är fylld med vatten får den endast användas i frostfria miljöer.

- Placera apparaten på ett plant och stabilt underlag.

- Placera apparaten på ett värmebeständigt och vattensäkert underlag.

- Placera inte apparaten på en spisåll.

- Placera inte apparaten på en värmepanna eller i närheten av öppen eld.

- Kontrollera att apparaten inte kommer i kontakt med lättantändliga material.

- Håll apparaten borta från värmeållar.

- Var försiktig med varmvatten och ånga så att du undviker brännskador.

- Förvara apparaten på en torr plats när den inte används. Se till att barn inte kommer åt förvarade apparater.

FRISKRIVNING

Specifikationerna kan bli föremål för ändringar utan föregående meddelande.

DK Brugervejledning

BESKRIVELSE (FIG. A - C)

Den 249402 Princess kaffemaskin är beregnet til at lave kaffe med kaffebeholder eller malket kaffe. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug.

- 1. Filterholderophæng
- 2. Maleknapp
- 3. Kaffemængdevejer
- 4. Kaffestyrkeindikator
- 5. Timer-knap
- 6. Minuttknapp
- 8. Display
- 9. Färgmalmningsgrad
- 10. Kaffefilterholder
- 11. Malebeholder

INDLEDENDE BRUG

Förberedelse

- Rengör tillbehöret
- Rengör kaffekannen i såpevann. Skyll kaffekannen.
- Rengör kaffefilterholderen i såpevann. Skyll kaffefilterholderen.
- Rengör lågket till kaffebeholderen i såpevann. Skyll lågket till kaffebeholderen.

- Tryck uppregnet på tim-knappen (6) för att ställa in timmen.
- Tryck på minutt-knappen (7) för att ställa in minuter.
- Tryck på timer-knappen (5) för att spara inställningarna. Timerindikator (C) lyser avbrytt.

- Avbryt processen genom att trycka på på/av-knappen (1).
- Om processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.

- Tryck på valfri knapp för att aktivera displayen. Apparatens ar klar att användas.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten svalna helt.

- När processen är färdig kommer apparat att pippa och gå vidare till varmhållningsläget. Kaffepokssymbolen (E) slutar blinka. Apparat kan stängas av genom att trycka på på/av-knappen (1) eller så stängs apparaten av automatiskt efter ½ timmar.
- Låt apparaten

